

## V200 产品规格书

|      |  |   |
|------|--|---|
| 产品类型 | PDA 手持终端   | 尺寸: 165x78x23   |
| 外观   |   | IP55 级防水<br><br>不含备用电池:<br><br>279g<br><br>含备用电池:<br><br>296g |
| 处理器  | MTK6761 4G 4核 2.0G   |   |
| 存储   | 标配 ROM+RAM,2GB+16GB  | 最大支持 4+64GB   |
| 显示屏  | 5.0 英寸 IPS, 16:9, 720x1280, 多点式电容触摸屏   |   |
| 网络制式 | 双卡 4G 双待多模方式:<br>1. GSM:B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;<br>2. 3G:WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;<br>可选 B4<br>3. FDD-LTE, FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20<br><br>4. TDD: B34/B38/B39/B40/B41   |   |
| 蓝牙   | BT4.0  |   |
| WiFi | 支持 2.4/5GHz A/B/G/N/AC 支持 WIFI 漫游  |   |
| GPS  | GPS, GLONASS   |   |
| LF   | 134.2KHz FDX-B and HDX according to ISO/IEC11784/5   | 可选  |
| RFID | 支持, 旗连模块, 26dB, 最大距离 3 米<br><b>预置频段:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC (NA, SA) 917.4 - 927.2 MHz</li> <li>• ETSI (EU) 865.6 - 867.6 MHz</li> <li>• TRAI (India) 865 - 867 MHz</li> <li>• KCC (Korea) 917 - 923.5 MHz</li> <li>• MIC (Japan) 916.8 - 923.4 MHz</li> <li>• ACMA (Australia) 920 - 926 MHz</li> <li>• SRRC-MII (P. R. China) 920.1 - 924.9 MHz</li> <li>• 'Open' (Customizable channel plan;<br/>859 - 873 MHz and 915 - 930 MHz)</li> </ul> <b>支持协议:</b> EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C<br><b>读取性能:</b> Up to 200 tags/sec reading 96-bit EPC<br><b>输出功率:</b> 18-26 dBm<br>输出功率精度: +/- 1dB<br>输出功率平坦: +/- 0.2dB<br><br><b>接收灵敏度:</b> < -70dBm |   |

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         | 盘存标签峰值速度：> 50 张/秒<br>标签缓存：200 张标签@ 96 bit EPC<br>标签 RSSI：支持 |    |
| 扫描      | 霍尼韦尔3603,摩托4100 支持软解1/2D扫描,<br>可选自研扫描头                      |    |
| USB 接口  | TYPE-C, 支持快充>5V/2A  |    |
| 摄像头     | 后 800W 像素摄像头;   |    |
| 卡槽      | NANO 双卡双待; 支持 T 卡扩展,最大支持 128GB, 与 T 卡三选二                    |    |
| 操作系统    | Android10.0 原生系统, 带 google play                             |    |
| 音频系统    | 支持  |    |
| 3D 加速度计 | 支持  |    |
| 3D 陀螺仪  | 不支持   |    |
| 电子指南针   | 支持  |    |
| 距离传感器   | 支持  |    |
| 光感传感器   | 支持  |    |
| 气压计     | 不支持   |    |
| NFC     | NXP NQ310 方案  |    |
| 视频编码格式  | 3gp/H.265/MPEG4   |    |
| 振动马达    | 支持  |    |
| 麦克      | 支持  |    |
| 指示灯     | 支持三色, 红、绿、蓝   |    |
| 按键      | 侧面 4 个: 音量, 左右双扫描键, 电源键                                     |    |
| 电池      | 3900 毫安时, 可拆电池  |    |
| 备用电池    | 500 毫安时备用电池, 安装后主电池支持热插拔                                    | 可选 |
| 座充      | 支持  | 可选 |
| 挂绳      | 支持  | 可选 |
| 工作温度    | -10~50°C  |    |
| 存储温度    | -20~60°C  |    |

声明：此规格书内容最终解释权归深圳市万沣科技有限公司所有。